

TAŚMA NAPRAWCZA AGRO-TNWA



Opis produktu i zastosowanie

Taśma oparta na mocnym nośniku z polietylenu wzmocnionego siatką tkaninową z agresywnym klejem. Taśma naprawcza Agro jest wodoodporna i można ją przedzierać ręcznie. Nadaje się do różnego rodzaju napraw, uszczelniania oraz tymczasowego montażu. Ze względu na parametry techniczne oraz kolor taśma ta jest szczególnie dedykowana do napraw balotów sianokiszonki.

Specyfikacja techniczna

| Cecha | Jednostka | Parametr | Norma |
|--|-----------|---------------------------------|---------|
| Szerokość | mm | 19,25,30,38,48,50,60,75,100,150 | |
| Średnica tulei | mm | 25,4 ; 76 | |
| Kolor | | Biały | |
| Grubość całkowita | my | 150 | EN 1942 |
| Materiał bazowy | | LDPE + siatka | |
| Rodzaj kleju | | zmodyfikowany hot-melt | |
| Pomiar adhezji przy odrywaniu pod kątem 180° | N/cal | 15,0 [≥10,0] | EN 1939 |
| Punkt pęknięcia | % | 25 | |
| Odporność na rozciąganie | N/mm2 | 17 | |
| Pomiar adhezji przy statycznym | h | ≥120 | EN 1943 |
| Temperatura działania | °C | od -10 do +50 | |

Wskazówki dotyczące stosowania

Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego użytkowania oraz przechowywania produktów znajdują się w Warunkach gwarancji i tolerancji - dokument dostępny na stronie www.dalpo.pl/do-pobrania/

Wszelkie dane przedstawione w niniejszej karcie bazują na przeprowadzonych testach oraz gwarancjach producentów poszczególnych komponentów produktu. Należy jednak zaznaczyć, że powyższe dane nie zwalniają klienta z konieczności wypróbowania produktu w konkretnym zastosowaniu- zaakceptowanie próbki zwalnia firmę Dalpo z odpowiedzialności za spowodowane straty, również w stosunku do osób trzecich.



Numer certykatu 4843
ISO 9001:2015



Dalpo Poland sp. z o.o. Trading sp. k.

ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań, Polska
tel: +48 61 866 43 67
e-mail: biuro@dalpo.pl

NIP: PL 525-249-55-35, Nr KRS: 0000669892
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy KRS