

TAŚMA NAPRAWCZA PREMIUM-TNN, TNNR, TNNB, TNNC, TNNW



Opis produktu i zastosowanie

Uniwersalna taśma oparta na mocnym nośniku z polietylenu wzmocnionego siatką tkaninową z agresywnym klejem. Taśma naprawcza EURO-TAPE jest wodoodporna i można ją przedzierać ręcznie. Nadaje się do różnego rodzaju napraw, uszczelniania oraz tymczasowego montażu. Taśma o podwyższonych parametrach w stosunku do standardowych taśm naprawczych – mocniejszy klej.

Specyfikacja techniczna

Cecha	Jednostka	Parametr	Norma
Szerokość	mm	19,25,30,38,48,50,60,75,100,150	
Średnica tulei	mm	76	
Kolor		Szary, Czerwony, Niebieski, Czarny, Biały	
Grubość całkowita	my	170	EN 1942
Materiał bazowy		LDPE + siatka	
Rodzaj kleju		Hot melt	
Pomiar adhezji przy odrywaniu pod kątem 180°	N/cal	20 [≥15]	EN 1939
Punkt pęknięcia	%	25	
Odporność na rozciąganie	N/mm2	17	
Pomiar adhezji przy statycznym	h	≥120	EN 1943
Temperatura działania	°C	od -10 do +50	

Wskazówki dotyczące stosowania

Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego użytkowania oraz przechowywania produktów znajdują się w Warunkach gwarancji i tolerancji - dokument dostępny na stronie www.dalpo.pl/do-pobrania/

Wszelkie dane przedstawione w niniejszej karcie bazują na przeprowadzonych testach oraz gwarancjach producentów poszczególnych komponentów produktu. Należy jednak zaznaczyć, że powyższe dane nie zwalniają klienta z konieczności wypróbowania produktu w konkretnym zastosowaniu- zaakceptowanie próbki zwalnia firmę Dalpo z odpowiedzialności za spowodowane straty, również w stosunku do osób trzecich.



Numer certykatu 4843
ISO 9001:2015



Dalpo Poland sp. z o.o. Trading sp. k.

ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań, Polska
tel: +48 61 866 43 67
e-mail: biuro@dalpo.pl

NIP: PL 525-249-55-35, Nr KRS: 0000669892
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy KRS