

TAŚMA PAKOWA AKRYLOWA - MXA



Opis produktu i zastosowanie

Jednostronnie klejąca taśma pakowa. Wykorzystywana jest do znakowania przesyłek o różnej zawartości. Z upływem czasu zwiększa swoją przylepność i wytrzymałość. Taśma barwiona w masie klejowej – kolor jest nieścieralny, trwały i jednolity.

Specyfikacja techniczna

| Cecha | Jednostka | Parametr | Norma |
|--|-----------|--|---------|
| Szerokość | mm | 9,12,19,25,30,36,38,48,50,60,72,75,100,120,150 | |
| Średnica tulei | mm | 76 | |
| Kolor | | Biały, Żółty, Zielony, Pomarańczowy, Czerwony, Niebieski, Czarny | |
| Grubość całkowita | my | 35 | EN 1942 |
| Materiał bazowy | | BPOO | |
| Rodzaj kleju | | Akryl głośny | |
| Pomiar adhezji przy odrywaniu pod kątem 180° | N/cal | 2,0 [≥1,0] | EN 1939 |
| Punkt pęknięcia | % | 140 | |
| Odporność na rozciąganie | N/cal | 140 [≥100] | |
| Pomiar adhezji przy statycznym | h | ≥120 | EN 1943 |
| Temperatura aplikacji | °C | od +5 | |
| Temperatura działania | °C | od -10 do +60 | |

Wskazówki dotyczące stosowania

Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego użytkowania oraz przechowywania produktów znajdują się w Warunkach gwarancji i tolerancji - dokument dostępny na stronie www.dalpo.pl/do-pobrania/

Wszelkie dane przedstawione w niniejszej karcie bazują na przeprowadzonych testach oraz gwarancjach producentów poszczególnych komponentów produktu. Należy jednak zaznaczyć, że powyższe dane nie zwalniają klienta z konieczności wypróbowania produktu w konkretnym zastosowaniu- zaakceptowanie próbki zwalnia firmę Dalpo z odpowiedzialności za spowodowane straty, również w stosunku do osób trzecich.



Numer certykatu 4843
ISO 9001:2015



Dalpo Poland sp. z o.o. Trading sp. k.

ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań, Polska
tel: +48 61 866 43 67
e-mail: biuro@dalpo.pl

NIP: PL 525-249-55-35, Nr KRS: 0000669892
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy KRS