

## TAŚMA TYNKARSKA-TNO2



## Opis produktu i zastosowanie

Produkt o wydłużonym czasie przyklejania do podłoża (do 21 dni). Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do chropowatych powierzchni takich jak tynk, gips, cegła. Chroni powierzchnie przed zabrudzeniami podczas tynkowania. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynku.

## Specyfikacja techniczna

Cecha	Jednostka	Parametr	Norma
Szerokość	mm	19,25,30,38,48,50,60,75,100,150	
Średnica tulei	mm	76	
Kolor		Pomarańczowy	
Grubość całkowita	my	150	EN 1942
Materiał bazowy		LDPE + siatka	
Rodzaj kleju		Hot melt	
Pomiar adhezji przy odrywaniu pod kątem 180°	N/cal	15,0 [≥10,0]	EN 1939
Punkt pęknięcia	%	25	
Odporność na rozciąganie	N/cal	17	
Pomiar adhezji przy statycznym	h	≥120	EN 1943
Temperatura działania	°C	od -10 do +50	
Czas ekspozycji	dzień	do 21	

## Wskazówki dotyczące stosowania

Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego użytkowania oraz przechowywania produktów znajdują się w Warunkach gwarancji i tolerancji - dokument dostępny na stronie [www.dalpo.pl/do-pobrania/](http://www.dalpo.pl/do-pobrania/)

Wszelkie dane przedstawione w niniejszej karcie bazują na przeprowadzonych testach oraz gwarancjach producentów poszczególnych komponentów produktu. Należy jednak zaznaczyć, że powyższe dane nie zwalniają klienta z konieczności wypróbowania produktu w konkretnym zastosowaniu- zaakceptowanie próbki zwalnia firmę Dalpo z odpowiedzialności za spowodowane straty, również w stosunku do osób trzecich.



Numer certyfikatu 4843  
ISO 9001:2015



## Dalpo Poland sp. z o.o. Trading sp. k.

ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań, Polska  
tel: +48 61 866 43 67  
e-mail: [biuro@dalpo.pl](mailto:biuro@dalpo.pl)

NIP: PL 525-249-55-35, Nr KRS: 0000669892  
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
Wydział VIII Gospodarczy KRS