

Data modykacji: 26.02.2020

TAŚMA PAKOWA KAUCZUKOWA - TPU



Opis produktu i zastosowanie

Jednostronnie klejąca taśma o szerokim zastosowaniu. Doskonata do zaklejania zarówno lekkich jak i ciężkich paczek. Odporna na niskie i wysokie temperatury. Charakteryzuje ją wysoka początkowa siła klejenia.

Specyfikacja techniczna

Cecha	Jednostka	Tolerancja	Parametr	Norma
Szerokość	mm	+/- 1,5 mm	9,12,19,25,30,36,38,48,50,60,72,75,100,120,150	
Średnica tulei	mm		76	
Kolor			brąz, transparent, biały	
Grubość całkowita	my	+/- 10%	39	EN 1942
Materiał bazowy			polipropylen	
Rodzaj kleju			hot melt	
Pomiar adhezji przy odrywaniu pod kątem 180°	N/25 mm		5,5 [≥4,0]	EN 1939
Punkt pęknięcia	%	+/- 20 %	140	
Odporność na rozciąganie	N/mm ²	+/- 10 %	140	
Pomiar adhezji przy statycznym ścinaniu	h		≥120	EN 1943

Wskazówki dotyczące stosowania

Taśma powinna być naklejana w temperaturze dodatniej od +5 st. C. Opakowanie powinno być suche i czyste w momencie aplikacji taśmy. Mocne dociśnięcie taśmy do powierzchni pomoże w uzyskaniu odpowiedniej siły przyczepności taśmy do podłoża. Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego użytkowania oraz przechowywania produktów znajdują się na stronie www.dalpo.pl/do-pobrania/

Wszelkie dane przedstawione w niniejszej karcie bazują na przeprowadzonych testach oraz gwarancjach producentów poszczególnych komponentów produktu. Należy jednak zaznaczyć, że powyższe dane nie zwalniają klienta z konieczności wypróbowania produktu w konkretnym zastosowaniu - zaakceptowanie próbki zwalnia firmę Dalpo z odpowiedzialności za spowodowane straty, również w stosunku do osób trzecich.



Numer certykatu 4843
ISO 9001:2015



Dalpo Poland sp. z o.o. Trading sp. k.

ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań, Polska
tel: +48 61 866 43 67
e-mail: biuro@dalpo.pl

NIP: PL 525-249-55-35, Nr KRS: 0000669892

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy KRS