

TAŚMA PAKOWA AKRYLOWA - TP71S



Opis produktu i zastosowanie

Jednostronnie klejąca taśma akrylowa posiada najwyższą możliwą do uzyskania wśród taśm pakowych przezroczystość. Ponadto jest odporna na starzenie (nie żółknie) oraz promieniowanie UV. Z upływem czasu zwiększa swoją przylepność i wytrzymałość. Doskonala do długoterminowego składowania towaru.

Dostępna w dwóch technikach druku:

- nawierzchniowej SIAT (max 3 kolory)
- SANDWICH laminowanej pod powierzchnią folii (max 8 kolorów lub CMYK)

Specyfikacja techniczna

Cecha	Jednostka	Tolerancja	Parametr	Norma
Szerokość	mm	+/- 1,5 mm	9,12,19,25,30,36,38,48,50,60,72,75,100,120,150	-
Średnica tulei	mm	-	76	-
Kolor	-	-	Biały, Brąz, Transparent	-
Grubość całkowita	my	+/- 10%	42	EN 1942
Materiał bazowy	-	-	Polipropylen	-
Rodzaj kleju	-	-	Akryl głośny	-
Pomiar adhezji przy odrywaniu pod kątem 180°	N/25 mm	-	3,5 [≥2,0]	EN 1939
Punkt pęknięcia	%	+/- 20 %	140	-
Odporność na rozciąganie	N/mm ²	+/- 10 %	140	-
Pomiar adhezji przy statycznym ścinaniu	h	-	≥120	EN 1943
Temperatura działania	°C	-	od -10 do +60	-

Wskazówki dotyczące stosowania

Taśma powinna być naklejana w temperaturze dodatniej od +5 st. C. Opakowanie powinno być suche i czyste w momencie aplikacji taśmy. Mocne dociśnięcie taśmy do powierzchni pomoże w uzyskaniu odpowiedniej siły przyczepności taśmy do podłoża. Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego użytkowania oraz przechowywania produktów znajdują się na stronie www.dalpo.pl/do-pobrania/

[1] Wszelkie dane przedstawione w niniejszej karcie bazują na przeprowadzonych testach oraz gwarancjach producentów poszczególnych komponentów produktu. Należy jednak zaznaczyć, że powyższe dane nie zwalniają klienta z konieczności wypróbowania produktu w konkretnym zastosowaniu- zaakceptowanie próbki zwalnia firmę Dalpo z odpowiedzialności za spowodowane straty, również w stosunku do osób trzecich.



Numer certykatu 4843
ISO 9001:2015



Dalpo Poland sp. z o.o. Trading sp. k.

ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań, Polska
tel: +48 61 866 43 67
e-mail: biuro@dalpo.pl

NIP: PL 525-249-55-35, Nr KRS: 0000669892
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy KRS