

Data modykacji: 28.04.2020

TAŚMA PAKOWA PAPIEROWA - TC31S



BIURO



RĘCZNE



AUTOMATYCZNE



Opis produktu i zastosowanie

Papierowa taśma pakowa wyprodukowana jest z wytrzymałego na obciążenia i nie przepuszczającego światła papieru makulaturowego typu Kraft, a dzięki łatwości recyklingu, jest to produkt ekologiczny. Dostępna z nadrukiem nawierzchniowym silikonowanym (max 8 kolorów) lub CMYK.

Specyfikacja techniczna

Cecha	Jednostka	Tolerancja	Parametr	Norma
Szerokość	mm	+/- 1,5 mm	19,25,30,38,48,50,60,75,100,150	-
Średnica tulei	mm	-	76	-
Kolor	-	-	Brąz	-
Grubość całkowita	my	+/- 10%	89	EN 1942
Materiał bazowy	-	-	Papier kraft	-
Rodzaj kleju	-	-	Kauczuk modyfikowany	-
Pomiar adhezji przy odrywaniu pod kątem 180°	N/25 mm	-	6,5 [≥4,5]	EN 1939
Odporność na rozciąganie	kN/m	+/- 10 %	5,39	-
Pomiar adhezji przy statycznym ścinaniu	h	-	≥120	EN 1943
Temperatura działania	°C	-	Od -10 do +50	-

Wskazówki dotyczące stosowania

Taśma powinna być naklejana w temperaturze dodatniej od +5 st. C. Opakowanie powinno być suche i czyste w momencie aplikacji taśmy. Mocne dociśnięcie taśmy do powierzchni pomoże w uzyskaniu odpowiedniej siły przyczepności taśmy do podłoża. Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego użytkowania oraz przechowywania produktów znajdują się na stronie www.dalpo.pl/do-pobrania/

Wszelkie dane przedstawione w niniejszej karcie bazują na przeprowadzonych testach oraz gwarancjach producentów poszczególnych komponentów produktu. Należy jednak zaznaczyć, że powyższe dane nie zwalniają klienta z konieczności wypróbowania produktu w konkretnym zastosowaniu-zaakceptowanie próbki zwalnia firmę Dalpo z odpowiedzialności za spowodowane straty, również w stosunku do osób trzecich.



Numer certykatu 4843
ISO 9001:2015



Dalpo Poland sp. z o.o. Trading sp. k.

ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań, Polska

tel: +48 61 866 43 67

e-mail: biuro@dalpo.pl

NIP: PL 525-249-55-35, Nr KRS: 0000669892

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy KRS