

TAŚMA PAKOWA STRONG- TPH



Opis produktu i zastosowanie

Jednostronnie klejąca taśma pakowa zachowuje stabilność parametrów nawet w bardzo niskich temperaturach np. w chłodziach.

Specyfikacja techniczna

Cecha	Jednostka	Parametr	Norma
Szerokość	mm	9,12,19,25,30,36,38,48,50,60,72,75,100,120,150	
Średnica tulei	mm	76	
Kolor		Biały, Brąz, Transparent	
Grubość całkowita	my	44	EN 1942
Materiał bazowy		BOPP	
Rodzaj kleju		Kauczuk modyfikowany „freezer”	
Pomiar adhezji przy odrywaniu pod kątem 180°	N/cal	4,0 [≥3,0]	EN 1939
Punkt pęknięcia	%	140	
Odporność na rozciąganie	N/mm ²	140 [≥100]	
Pomiar adhezji przy statycznym	h	≥120	EN 1943
Temperatura aplikacji	°C	od +5	
Temperatura działania	°C	od -20 do +40	

Wskazówki dotyczące stosowania

Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego użytkowania oraz przechowywania produktów znajdują się w Warunkach gwarancji i tolerancji - dokument dostępny na stronie www.dalpo.pl/do-pobrania/

Wszelkie dane przedstawione w niniejszej karcie bazują na przeprowadzonych testach oraz gwarancjach producentów poszczególnych komponentów produktu. Należy jednak zaznaczyć, że powyższe dane nie zwalniają klienta z konieczności wypróbowania produktu w konkretnym zastosowaniu- zaakceptowanie próbki zwalnia firmę Dalpo z odpowiedzialności za spowodowane straty, również w stosunku do osób trzecich.



Numer certykatu 4843
ISO 9001:2015



Dalpo Poland sp. z o.o. Trading sp. k.

ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań, Polska
tel: +48 61 866 43 67
e-mail: biuro@dalpo.pl

NIP: PL 525-249-55-35, Nr KRS: 0000669892
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy KRS