

TAŚMA PAKOWA SOLVENT - TP552



Opis produktu i zastosowanie

Jednostronnie klejąca taśma o szerokim zastosowaniu. Taśma rekomendowana do zaklejania opakowań foliowych, np. folii stretch oraz ciężkich kartonów czy paczek. Idealnie nadaje się do długoterminowego składowania towarów. Dostępna z nadrukiem w nawierzchniowej technice druku SIAT (max 3 kolory).

Specyfikacja techniczna

Cecha	Jednostka	Tolerancja	Parametr	Norma
Szerokość	mm	+/- 1,5 mm	19,25,38,50,75,100,150	
Średnica tulei	mm		76	
Kolor			biały, brąz, transparent	
Grubość całkowita	my	+/- 10%	42	EN 1942
Materiał bazowy			polipropylen	
Rodzaj kleju			solvent	
Pomiar adhezji przy odrywaniu pod kątem 180°	N/25 mm		2,5 [≥1,5]	EN 1939
Punkt pęknięcia	%	+/- 20 %	140	
Odporność na rozciąganie	N/mm ²	+/- 10 %	140	
Pomiar adhezji przy statycznym ścinaniu	h		≥120	EN 1943
Temperatura działania	°C		od -20 do +60	

Wskazówki dotyczące stosowania

Taśma powinna być naklejana w temperaturze dodatniej od +5 st. C. Opakowanie powinno być suche i czyste w momencie aplikacji taśmy. Mocne dociśnięcie taśmy do powierzchni pomoże w uzyskaniu odpowiedniej siły przyczepności taśmy do podłoża. Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego użytkowania oraz przechowywania produktów znajdują się na stronie www.dalpo.pl/do-pobrania/

[1] Wszelkie dane przedstawione w niniejszej karcie bazują na przeprowadzonych testach oraz gwarancjach producentów poszczególnych komponentów produktu. Należy jednak zaznaczyć, że powyższe dane nie zwalniają klienta z konieczności wypróbowania produktu w konkretnym zastosowaniu- zaakceptowanie próbki zwalnia firmę Dalpo z odpowiedzialności za spowodowane straty, również w stosunku do osób trzecich.



Numer certykatu 4843
ISO 9001:2015



Dalpo Poland sp. z o.o. Trading sp. k.

ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań, Polska

tel: +48 61 866 43 67

e-mail: biuro@dalpo.pl

NIP: PL 525-249-55-35, Nr KRS: 0000669892

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy KRS