

Data modyfikacji: 28.05.2021

## TAŚMA METALIZOWANA Z NADRUKIEM- TSA31



### Opis produktu i zastosowanie

Taśma metalizowana doskonale nadaje się do montażu przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Cechuje ją umiarkowana izolacyjność parowa. Stosowana także jako taśma ozdobna.

### Specyfikacja techniczna

Cecha	Jednostka	Tolerancja	Parametr	Norma
Szerokość	mm	+/- 1,5 mm	19,25,38,50,75,100,150	
Średnica tulei	mm		76	
Kolor			srebrny metalizowany	
Grubość całkowita	my	+/- 10%	47	EN 1942
Materiał bazowy			BOPP metalizowana	
Rodzaj kleju			akryl	
Pomiar adhezji przy odrywaniu pod kątem 180°	N/25 mm		3,5 [≥2,0]	EN 1939
Punkt pęknięcia	%	+/- 20 %	200	
Odporność na rozciąganie	N/mm <sup>2</sup>	+/- 10 %	130	
Pomiar adhezji przy statycznym ścinaniu	h		≥120	EN 1943
Temperatura działania	°C		od -10 °C do + 50 °C	

### Wskazówki dotyczące stosowania

Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego użytkowania oraz przechowywania produktów znajdują się w Warunkach gwarancji i tolerancji - dokument dostępny na stronie [www.dalpo.pl/do-pobrania/](http://www.dalpo.pl/do-pobrania/)

Wszelkie dane przedstawione w niniejszej karcie bazują na przeprowadzonych testach oraz gwarancjach producentów poszczególnych komponentów produktu. Należy jednak zaznaczyć, że powyższe dane nie zwalniają klienta z konieczności wypróbowania produktu w konkretnym zastosowaniu - zaakceptowanie próbki zwalnia firmę Dalpo z odpowiedzialności za spowodowane straty, również w stosunku do osób trzecich.



Numer certykatu 4843  
ISO 9001:2015



**Dalpo Poland sp. z o.o. Trading sp. k.**

ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań, Polska  
tel: +48 61 866 43 67  
e-mail: [biuro@dalpo.pl](mailto:biuro@dalpo.pl)

NIP: PL 525-249-55-35, Nr KRS: 0000669892  
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
Wydział VIII Gospodarczy KRS